

# AGRI

# Way

## PTO DRIVEN MIXER BETONNIERES SUR PDF BETONIERA SU PRESA DI FORZA



CM series



AGRIWAY mixer is intended for different usages: concrete preparation, fodder mixing and vegetable washing



La bétonnière AGRIWAY est conçue pour plusieurs usages: préparation du béton, mélange des aliments pour animaux et lavage des légumes.



La betoniera AGRIWAY può essere utilizzata per diversi impieghi: preparazione calcestruzzo, miscelazione mangimi e lavaggio ortaggi

### STANDARD EQUIPMENT


- Mixer cone in 3mm steel plate with bolted parts (instead of welded) to reduce space and to facilitate their interchangeability
- Chassis designed to be attached to every kind of tractor (cat. II)
- Large opening of the hopper facilitating loading and unloading
- Cardan shati (1,18 inch /30 mm with splint pin)
- Hydraulic cylinder for 3rd point

### EQUIPEMENT STANDARD

- Cône en acier épaisseur 3 mm avec parties boulonnées (sans soudures) pour la réduction des espaces et pour faciliter leur change
- Chassis indiqué pour être attaché à tous tracteurs (cat. II)
- Large ouverture de la trémie pour faciliter les opérations de chargement et déchargement
- Arbre à cardan (1,18 pouces / 30 mm avec goupille fendue)
- Vérin hydraulique pour troisième point

### DI SERIE

- Cono d'acciaio sp.3 mm con parti imbullonate (senza saldature) per la riduzione dello spazio e per agevolare la sostituzione
- Telaio con attacco universale di II cat. II adatto a tutti i tipi di trattore
- Tramoggia con ampia apertura per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Giunto cardanico (1,18 pollici / 30 mm con spina elastica)
- Martinetto idraulico per 3° punto

CM350	Capacity Capacité Capacità	Dimensions Dimensions WxLxH LargxLongxH LargxLungxAltezza	Ø Hopper Ø Trémie Ø Tramoggia	Rev. speed Vitesse de rot. Velocità di rotazione		Transmission Transmission Trasmissione
	350 lts	860*930*950 mm	440 mm	Min 250-MAX 300 rpm	100	10:1