

AGRI

Way

RIPUNTATORI PORTATI CON NON STOP IDRAULICO
MOUNTED SUBSOILERS WITH HYDRAULIC SAFETY DEVICE
SOUS SOLEUSES PORTEES NON STOP HYDRAULIQUE



SBY series

DI SERIE

Telaio bi-barra 150x150
Attacco a 3 punti cat. III
Gambo in acciaio spessore 30 mm
Punte sostituibili 80x30
Non stop idraulico (cilindro Ø100 mm)

STANDARD EQUIPMENT

Double chassis 150x150
3-point linkage cat. III
Steel blade 30 mm thick
Interchangeable points 80x30
Hydraulic safety device (ram Ø100 mm)

EQUIPEMENT DE SERIE

Chassis double 150x150
Attelage 3 points cat. III
Lame acier épaisseur 30 mm
Pic interchangeable 80x30
Non stop hydraulique (vérin Ø100 mm)

| Mod | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|--------|---------|--------|
| SBY/1 | 1 | 70 cm | 95 cm | 150 cm | 400 Kg | 90 CV |
| SBY/2 | 2 | 70 cm | 95 cm | 270 cm | 950 Kg | 150 CV |
| SBY/3 | 3 | 70 cm | 95 cm | 270 cm | 1050 Kg | 180 CV |

SU RICHIESTA:

Ruote regolazione profondità
Siluro talpa
Vanghetta ad alette



ON DEMAND:

Depth control wheels
Mole drainer
Wings share



SUR DEMANDE:

Roues de jauge
Obus draineur
Soc triangulaire à alette

AGRI Way AGRIRWAY SRL

Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970—F.+39-0731375990
email: contact@agriway.it—website: www.agriway.it